



Decespugliatori a Zaino



Decespugliatori a Zaino

i dettagli

ALBERO MOTORE



in acciaio da cementazione, dotato nelle grosse cilindrate di gabbia a rulli argentata per motori da competizione. Pistone iper-leggero per vibrazioni minime con 2 fasce in ghisa speciale per una durata superiore. Motori progettati per un'elevata coppia anche a basso regime.

DECOMPRESSORE



Nei motori 5.5 e 6.5 facilita l'avviamento, già dotato di anticipo variabile, senza sforzo e senza strappi.

SERBATOIO



trasparente per un immediato controllo del livello carburante, nuovo tappo più largo e robusto che assicura un uso comodo ed una perfetta tenuta. GOMMINI e TUBETTI in Viton, materiale resistente alle benzine senza piombo ed alle elevate temperature. SFIATO studiato per evitare il fenomeno del Vapor - Lock.

FILTRO



in spugna a bagno d'olio a doppio strato; nel motore 6.5 il filtro è in carta.



16

ACCENSIONE DIGITALE



ad alto rendimento e ad anticipo variabile, produce un elevato voltaggio che consente la messa in moto immediata anche dopo periodi di lavoro estremo. Riduzione dei consumi e delle emissioni inquinanti. Candela in ceramica speciale che aumenta il numero dei giri motore.

CARBURATORE



Walbro a membrana di prima fascia con primer per un'accensione immediata. Le membrane in Mylar resistono alle benzine senza piombo anche con una elevata percentuale di alcool e a quelle alcolate, mantenendo flessibilità nel tempo.

FRIZIONE



professionale sovradimensionata di 78 mm con pattini in materiale speciale. Massima resistenza allo sforzo e trasmissione senza perdite di potenza di tutta l'energia del motore allo strumento di taglio.

MARMITTA



con silenziatore speciale ricavato all'interno della stessa, prestazioni del motore superiori e massima riduzione dei rumori e delle vibrazioni. Dotata di una guarnizione di scarico in grafite indeformabile e resistente al calore fino a 900°C.

AMMORTIZZATORI



tra flessibile e trasmissione e tra motore e telaio. Vibrazioni sulle impugnature drasticamente ridotte.

TRASMISSIONE



Tubo in lega speciale, leggera e resistente alla flessione con boccole auto-lubrificanti antivibrazione, massima fluidità di movimento dell'albero e massimo confort per l'operatore.

INNESTO TRASMISSIONE



Semplice ed affidabile sistema di innesto in acciaio temprato.



COPPIA CONICA



di elevata robustezza con flangia superiore a tre labirinti di protezione. Progettata per trasferire in modo ottimale la potenza al dispositivo di taglio e resistere ai frequenti colpi durante il lavoro.

SGANCIO RAPIDO




Un comodo perno di sgancio consente di staccare in pochi secondi l'albero flessibile dal motore.

IMPUGNATURA



multifunzione in plastica speciale con guaina di gomma antisudore, molto gradevole al tatto e che aumenta la presa. Comando acceleratore integrato con sistema di bloccaggio, macchina sotto controllo in ogni fase di lavoro.

ATTACCO RAPIDO ATTREZZI



con perno di sicurezza che permette un cambio facile e veloce degli organi di taglio mantenendo un ottimo fissaggio degli stessi.

Decespugliatori a Zaino


multifunzione

MOD. 3.5

4 Tempi - asta \varnothing 26 mm - \curvearrowright 1.5 mm

MOD. 4.0 - 4.5 - 5.5

asta \varnothing 26 mm - \curvearrowright 1.5 mm



18

Modello	Codice	Cilindrata cm ³	Potenza Cv/kW	Capacità serbatoio lt.	Peso kg con attrezzo decespugliatore	Dotazione	Prezzo Iva Esclusa	Prezzo Iva Inclusa
3.5 Z 4T	354T05*	33.5	1.6/1.18	0.65-olio 0.1	10.6	Testina 120 10x1.25 sx. f. Disco Erba		
4.0 Z	400005*	38.0	2.3/1.7	0.8	10.6			
4.5 Z	450005*	42.7	2.6/1.9	1.1	11.6			
5.5 Z	550005*	51.7	3.0/2.2	1.1	11.6			

* Il codice ed il prezzo includono il solo attrezzo decespugliatore

Decespugliatori a Zaino

fissi

MOD. 6.5 Brutale

asta ø 26 mm - ∩ 1.5 mm



Il modello 6.5 Brutale non è predisposto per l'utilizzo degli attrezzi di pag. 22



Modello	Codice	Cilindrata cm ³	Potenza Cv/kW	Capacità serbatoio lt.	Peso kg	Dotazione	Prezzo Iva Esclusa	Prezzo Iva Inclusa
6.5 Z Brutale	650005	62.0	4.5/3.3	1.1	12.0	Testina 120 10x1.25 sx. f. Disco Erba		



Attrezzi

per decespugliatori a zaino multifunzione

OLIVATOR A40

Riduttore di giri 4:1
Limitatore di coppia
Lunghezza 1500 mm



Modello	Codice	Prezzo Iva Esclusa	Prezzo Iva Inclusa
A40	600910		

DECESPUGLIATORE




Modello	Codice	Prezzo Iva Esclusa	Prezzo Iva Inclusa
AD120	620010		

POTATORE DIRITTO



Modello	Codice	Catena	Barra mm	Prezzo Iva Esclusa	Prezzo Iva Inclusa
AP9038	620020	3/8" LP	254		
AP9014	620030	1/4"	203		

POTATORE CURVO




Modello	Codice	Catena	Barra mm	Prezzo Iva Esclusa	Prezzo Iva Inclusa
AP3538	620022	3/8" LP	254		
AP3514	620032	1/4"	203		

TAGLIASIEPI



Modello	Codice	Lama mm	Prezzo Iva Esclusa	Prezzo Iva Inclusa
AT550	620040	550		
AT480 Ultralight	620840	480		

ZAPPETTA



Lunghezza lame 100 mm
Larghezza tra le lame 150 mm

Modello	Codice	Prezzo Iva Esclusa	Prezzo Iva Inclusa
AZ150	620050		

SOFFIATORE



Portata aria max 880 m³/h
Velocità aria max 89 m/sec

Modello	Codice	Prezzo Iva Esclusa	Prezzo Iva Inclusa
AS880	600050		

PROLUNGHE



Modello	Codice	Lunghezza mm	Prezzo Iva Esclusa	Prezzo Iva Inclusa
E750	21051	750		
E1500	21404	1500		